



Senzorii PSEN optimizează porțile de siguranță și monitorizează poziția acestora

Atunci când o poartă de siguranță este deschisă, trebuie ca mișcările periculoase ale utilajului să fie oprite, iar repornirea să fie prevenită. Nu trebuie să fie posibilă nici șuntarea, dar nici manipularea porților de siguranță. Anumite aplicații solicită de asemenea, ca poarta de siguranță să fie blocată până la încetarea procesului periculos de producție.

Senzorii de siguranță PSEN îndeplinesc aceste cerințe în mod eficient și economic, prin urmare sunt ideali pentru porți de siguranță și monitorizarea poziției acestora.

SENZORII MECANICI DE SIGURANȚĂ PSENmech

- Senzorul mecanic de siguranță **PSEN me1M/1AS Cod 570 004**

- Forță blocare 1500N ; Alimentare 24 Vcc/ ca; 2 contacte NO, 2 contacte NC

- Grad protecție IP67 ; Dimensiuni: 42.5 mmx 184 mm x 51 mm

- Temperatură funcționare -25 ... 70 ° C

- Relev de siguranță Safety PNOZ Sigma **PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o Cod 751 103**

- Nivel performanță PI e, SIL3, Categorie 4 ; Alimentare 24 Vcc

- 2 contacte instantanee NO, 1 ieșire pe semiconductor

▶ [descarcă broșura](#)



SENZORI MAGNETICI DE SIGURANȚĂ FĂRĂ CONTACT PSENmag

- Senzorul magnetic de siguranță **PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-12 Cod 506 238**

- Alimentare 24 Vcc; 3 contacte NO ; LED; distanța comutare 12mm

- Forma cilindrică ; Lungime 59.1 mm

- Grad de protecție IP65; Temperatură funcționare -25 ... 70 ° C

- Cablu PSS67, M12, drept, soclu M12, drept, conector, 5 m **Cod 380 209**

- Modul descentralizat: **PDP67 F 8DI ION Cod 773 600**

- Conectare: cu cablu axial, M12, 5-pin **Cod 630 311**

- Multi-relev : **PNOZmulti Cod 773 100**

▶ [descarcă broșura](#)



SENZORI CODATI DE SIGURANȚĂ FĂRĂ CONTACT

PSENcode

•Senzorul codat de siguranță **PSEN cs4.2 M12, 8-pin, 0.15 m/PSEN cs4.1 Cod 541 209**

-Alimentare 24 Vcc; 2 intrari; 2 ieșiri pe semiconductor; distanță comutare 8mm

-Grad protecție: IP69K; Dimensiuni: 26mm x 37 mm x 18 mm

-Temperatură funcționare -25 ... 70 ° C; Conector M12

•Cablu PSEN, M12, 8-pin, axial, cu conector/M12, 8-pin, drept, lungime cablu 5 m

Cod 540 341

•Modul descentralizat: **PDP67 F 4 Cod 773 603**

•Conectare: cu cablu PDP67, M12, 8-pin, conector drept, lungime cablu 30 m **Cod 380704**

•Relev de siguranță: **PNOZ s3 Cod 751103**



▶ [descarcă broșura](#)

CATALOAGE GENERALE PILZ

▶ [Catalog relele Pilz](#)

▶ [Catalog senzori Pilz](#)

Pentru orice informație legată de gama noastră de produse Pilz ne puteți contacta la adresa de email pilz@megatech.ro

Megatech Trading & Consulting

Alexandru Ioan Cuza 32A, sector 1, București
021 3170568, 021 3170569

pilz@megatech.ro

www.megatech.ro