

# IXXAT®

## MEGATECH

CAN FlexRay™ SAE J1939 EtherCAT® LIN



- Sistem de operare în timp real, cu procesor puternic
- Interfață de comunicații variată
- Operare de sine stătătoare computerizată
- Soluții software personalizate în funcție de necesitățile clienților, dezvoltate cu ajutorul programului specializat
- Interfețe pentru CAN, LIN, FlexRay, EtherCAT

### FRC-EP 170

- Funcții și interfețe: FRC-EP 170
- Canal FlexRay A/B: 1 x
- Viteză CAN maximă: 4 x (max.)
- Viteză CAN minimă: 1 x
- LIN: 1 x
- K-Line: 1 x
- RS232: 1 x
- USB: 2 x (host și device)
- Intrări digitale: 4 x
- ieșiri digitale: 4 x
- Slot SDHC: 1 x
- Sloturi extensie: 2 x PCIe
- Extensii externe: Wi-Fi, USB
- Alte extensii: suportă GSM/GPS, Bluetooth, Ethernet Automotive
- Conexiune PC: Ethernet / USB 2.0 / WLAN
- Clasă protecție: IP42



### FRC-Mobile

- Funcții și interfețe: FRC-

## Mobile

- Canal FlexRay A/B:
- Viteză CAN maximă: 4 x (max)
- Viteză CAN minimă: 1 x
- LIN: 1 x
- RS232: 1 x
- USB: 2 x (host și device)
- Intrări digitale: 4 x
- ieșiri digitale: 4 x
- Memorie internă: 32 GB
- Sloturi extensie: 2x PCIe
- Extensii externe: Wi-Fi
- Alte extensii: suportă GSM/GPS, Bluetooth, Ethernet Automotive
- Conexiune PC: Ethernet / USB 2.0 / WLAN
- Clasă protecție: IP67



- Funcții și interfețe: FRC-EP 190
- Canal FlexRay A/B: 2 x
- Viteză CAN maximă: 8 x (max.)
- Viteză CAN minimă: 2 x
- CAN FD: 2 x (max.)
- LIN: 2 x
- K-Line: 2 x
- RS232: 1 x
- USB: 2 x (host și device)
- Intrări digitale: 4 x
- ieșiri digitale: 4 x
- Intrare analogică: 4 x
- Alte interfețe: opțional EtherCAT-Slave I/O
- Slot SDHC: 1 x
- Sloturi extensie: 2 x (FlexRay, CAN, CAN-FD, EtherCAT)
- Extensii externe: Wi-Fi, USB
- Alte extensii: suportă GSM/GPS, Bluetooth, Ethernet Automotive
- Conexiune PC: Ethernet / USB 2.0 / WLAN
- Clasă protecție: IP42



## **Megatech Trading & Consulting**

Alexandru Ioan Cuza 32A, sector  
1, București

021 3170568, 021 3170569

[pilz@megatech.ro](mailto:pilz@megatech.ro)

[www.megatech.ro](http://www.megatech.ro)